

## ARGILE LAQUE MATE

- Описание:** ARGILE LAQUE MATE – матовая акрил-полиуретановая вододисперсионная краска. Благодаря модификации полиуретаном краска обладает повышенной прочностью, стойкостью к эксплуатационным нагрузкам и мытью.
- Назначение:** Для внутренних работ.
- Тип поверхности:** Предназначена для нанесения на новые и ранее окрашенные стены, потолки, деревянную мебель, двери.
- Область применения:** Подходит для окраски жилых и общественных внутренних помещений, в том числе с повышенной влажностью, таких как кухни и ванные комнаты и повышенной эксплуатационной нагрузкой и проходимостью, таких как офисы, магазины, коридоры и детские комнаты.
- Преимущества:**
- 1-й класс стойкости к влажному истиранию.
  - Практически без запаха.
  - Инструменты после покрасочных работ легко отмыть в чистой воде.
  - Обладает хорошей укрывистостью.
  - Легко наносится, не образуя брызг и подтеков.
  - Быстро сохнет (нанесение второго слоя возможно спустя всего 6 часов).
- Содержание летучих органических соединений:** Максимально разрешенное – 30г/л. Краска ARGILE LAQUE MATE содержит – 30 г/л.
- Степень блеска:** 3-5% (при 60°)
- Инструменты:**
- Кисть.
  - Валик. В зависимости от фактуры поверхности и желаемого внешнего вида используйте нитяной валик с длиной ворса 6-7 мм или 10-12 мм.
  - Распылитель.
- Удельный вес:** 1,40 кг/л
- Расход:** 1 л на 10-12м<sup>2</sup> в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой поверхности
- Время высыхания при t=20°C:**
- Сухая на ощупь - 2 часа.
  - Нанесение второго слоя - 6 часов.
- Условия окружающей среды для покрасочных работ:**
- Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в пределах от +10 до +25°C.
  - Максимальная влажность воздуха – 60%.

**Ограничение ответственности** - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.

- Разбавление:** Краска готова к использованию без разбавления.
- При нанесении краски с помощью воздушного распылителя ее можно развести водой до 3-10%.
- Очистка рабочих инструментов:** Очистите использованный инструмент в чистой воде.
- Цвета и оттенки:** Все доступные оттенки ARGILE, RAL, RAL Design, NCS
- Тара:** Банки по 0,75; 2,5; 5 и 10л.

### **Подготовка поверхности:**

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению краски должны соответствовать техническим требованиям и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура в окрашиваемом помещении должна быть в пределах от +10 до +25°C.

Краску ARGILE LAQUE MATE следует наносить на поверхность, предварительно очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен), зачищенную наждачной бумагой для улучшения адгезии (в случае необходимости) и соответствующим образом загрунтованную.

### **Новые поверхности.**

#### **Новые минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, штукатурок, гипсокартон, неглазурованный кирпич, бетон и т.д.):**

- Минеральные поверхности должны быть полностью высушены.
- Пористые и/или «мелящиеся» поверхности обработайте подходящим грунтом глубокого проникновения;
- В качестве кроющего грунта под краску используйте грунт ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION.

#### **Металлические поверхности:**

- Новые поверхности из черных металлов должны быть вручную или механически зачищены, чтобы удалить любую поверхностную ржавчину.
- Нанесите подходящий праймер, предохраняющий от ржавчины.

#### **Пластиковые поверхности:**

- Чтобы продлить срок службы покрытия обезжирьте и слегка зашкурьте поверхность. Удалите образовавшуюся пыль.
- Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

#### **Древесина и производные древесины (МДФ, ДСП):**

- Тщательно очистите поверхность, обезжирьте. Обезжиривать древесину следует только специальными средствами (ацетоном и т.п.);
- Нанесите один неразбавленный слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

#### **Уплотнители и герметики:**

- Тщательно очистите поверхность, обезжирьте. Нанесите один тонкий слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL дайте высохнуть минимум 6 часов, затем нанесите краску ARGILE LAQUE MATE.
- Перед окраской всего объема рекомендуем сделать пробное выкрашивание на небольшом незаметном участке поверхности.
- Не окрашивайте силиконовые герметики и уплотнители.

**Ограничение ответственности** - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.

## **Ранее окрашенные поверхности.**

### **Ранее окрашенные минеральные поверхности:**

- Удалите всю старую плохо держащуюся краску.
- Очистите поверхность от загрязнений и зачистите наждачной бумагой.
- Если необходима реставрация поверхности, проведите ее до нанесения краски.

### **Поверхности, окрашенные матовой краской (особенно, если это потолок):**

- Используйте в качестве грунта ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION.

### **Поверхности, окрашенные полуматовой или глянцевой краской:**

- Тщательно отшлифовать поверхность. Удалить образовавшуюся пыль.
- Нанести слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

### **Ранее окрашенная древесина:**

- Предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску или лак.
- Зачистите поверхность наждачной бумагой. Удалите образовавшуюся пыль.
- Нанесите один слой ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

### **Ранее крашенная мебель:**

- Тщательно удалите все следы полироли, воска или лака наждачной бумагой.
- Нанесите слой ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL, а затем два слоя ARGILE LAQUE MATE.

### **Ранее окрашенные обои:**

- Нанесите один слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL и внимательно наблюдайте за процессом высыхания: если заметите, что часть волокон обоев стала отходить от стены, тщательно зачистите это место с помощью наждачной бумаги.
- Если часть старых обоев отошла от стены полностью, тщательно удалите весь старый обойный клей специальными средствами и нанесите один слой ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION до нанесения краски ARGILE LAQUE MATE.

### **Нанесение краски:**

Тщательно вручную перемешайте краску перед нанесением.

Наносите краску ARGILE LAQUE MATE в два слоя с помощью кисти, валика или распылителя.

На гладких поверхностях, таких как пластик или металл, используйте нитяной валик с длиной ворса 6-7 мм. На минеральных стенах или фактурных поверхностях рекомендуется использовать валик с более длинным ворсом – 10-12 мм.

При нанесении краски с помощью воздушного распылителя краску можно развести водой до 3-10% максимум.

При использовании кисти Вы получите красивый декоративный эффект (следы от кисти).

При нанесении валиком поверхность будет казаться более однородной.

### **Уход за окрашенной поверхностью:**

Окрашенную краской ARGILE LAQUE MATE поверхность можно протирать влажной губкой, смоченной в теплой чистой воде. Необходимо избегать механических повреждений окрашенной поверхности, таких как трение, соскабливание загрязнений и т.п.

Полный набор прочности (отверждение) покрытия может занять до 4х недель, в зависимости от толщины нанесенной пленки и условий

**Ограничение ответственности** - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.

окружающей среды (температура и влажность). В этот период покрытие не должно подвергаться эксплуатационным воздействиям и мытью. Помимо механического, в этот период краска также не должна подвергаться воздействию конденсата и повышенной влажности, как это может быть на кухнях и в ваннных комнатах, так как это может привести к нарушению процесса пленкообразования и, как следствие, необратимым изменениям лакокрасочного покрытия.

### **Хранение и срок годности**

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 3 года с даты производства\*. Дата производства указана на упаковке.

### **Техника безопасности при работе с краской:**

Храните краску в недоступном для детей месте.

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о краске ARGILE LAQUE MATE.

\* - 3 года для партий произведенных после 01.07.2023, для партий, произведенных до этой даты, срок гарантийного хранения составляет 1 год.

**Ограничение ответственности** - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.