

ARGILE BLANC PLAFOND

Описание:

ARGILE BLANC PLAFOND – это акриловая матовая вододispersионная краска в формулу которой входит известь, смешанная с частично возобновляемыми натуральными маслами. Такой подход, замедляет высыхание краски, оставляя больше времени для структурирования материала, что позволяет избежать полос и других видимых дефектов и помогает эффективно блокировать пятна никотина, грязи, жира и сажи. Также благодаря своей особой формуле, краска ARGILE BLANC PLAFOND оказывает минимальное воздействие на окрашиваемую поверхность, что при нанесении на непрочные основания, позволяет избежать образования пузырей и отслаивания материала.

Назначение:

Для внутренних работ.

Область применения

Предназначена для нанесения на новые и ранее окрашенные внутренние минеральные поверхности стен и потолков, а также деревянные поверхности. Краска Blanc Plafond идеально подходит для потолков, благодаря глубоко-матовой гладкой поверхности с максимальной белизной, а также легкости в нанесении и отличных изолирующих и маскирующих свойств.

Преимущества:

- Оказывает минимальное воздействие на окрашиваемую поверхность
- Отличная укрывистость
- Возможность нанесения второго слоя, не дожидаясь высыхания предыдущего
- Блокирует следы и пятна никотина, грязи, жира, сажи

Содержание летучих органических соединений:

Максимально разрешенное – 30г/л. Краска ARGILE BLANC PLAFOND содержит – 10 г/л.

Эмиссия в воздух внутри помещений:

A+ класс, согласно нормам, указанным в ISO 16000

Специальный знак:

European Ecolabel

Степень блеска:

Глубоко-матовый

Инструменты:

- Кисть
- Валик
- Распылитель

Удельный вес:

1,53 +/- 0,05 кг/л

Расход:

1 л на 10-13м² в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой поверхности

Время высыхания при t=20°C:

Сухая на ощупь – 2 часа.

Нанесение второго слоя – через 8 часов.

В случае наличия пятен никотина, грязи и т.д. повторное окрашивание

рекомендуется не ранее, чем через 12 часов.

Допускается нанесение второго слоя, не дожидаясь высыхания предыдущего. Данный метод рекомендуется для небольших помещений и условия наличия необходимого опыта.

Уход за окрашенной поверхностью

В случае загрязнения окрашенной поверхности, рекомендуется легкая протирка влажной губкой. Не используйте моющее средство. Избегайте жесткого механического воздействия, использования тряпки и т.д.)

Условия окружающей среды для покрасочных работ:

- Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в пределах от +10 до +25°C.
- Максимальная влажность воздуха – 60%.

Разбавление:

Краска готова к использованию без разбавления. При нанесении на высокопористые сильно впитывающие поверхности, а также при нанесении при помощи распылителя, допускается разведение водой до 5-10%.

Очистка рабочих инструментов:

Очистите использованный инструмент в чистой воде.

Цвета и оттенки:

Белый и пастельные оттенки

Тара:

Банки по 5 и 10л.

Подготовка поверхности:

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению краски должны соответствовать техническим требованиям и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура в окрашиваемом помещении должна быть в пределах от +10 до +25°C.

Краска ARGILE BLANC PLAFOND разработана для нанесения на минеральные поверхности стен и потолков внутри помещений, а также на деревянные поверхности, предварительно очищенные от грязи и пыли, обезжиренные (при наличии масляных пятен), зачищенные наждачной бумагой для улучшения адгезии (в случае необходимости) и соответствующим образом загрунтованы.

Новые поверхности.

Новые минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, штукатурок, гипсокартон, неглазированный кирпич, бетон и т.д.):

- Минеральные поверхности должны быть полностью высушены.
- Пористые и/или «мялящиеся» поверхности обработайте подходящим грунтом глубокого проникновения;
- В качестве кроющего грунта под краску используйте грунт ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION или дополнительный слой краски ARGILE BLANC PLAFOND.

Древесина и производные древесины (МДФ, ДСП):

- Тщательно очистите поверхность, обезжирьте. Обезжиривать древесину следует только специальными средствами (ацетоном и т.п.);
- Нанесите один неразбавленный слой ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Ранее окрашенные поверхности.

Ранее окрашенные минеральные поверхности:

- Удалите всю старую плохо держащуюся краску.

- Очистите поверхность от загрязнений и зачистите наждачной бумагой.
- Если необходима реставрация поверхности, проведите ее до нанесения краски.
- Нанесите слой грунта ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION или дополнительный слой краски ARGILE BLANC PLAFOND.

Поверхности, окрашенные матовой краской (особенно, если это потолок):

- Используйте в качестве грунта ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION.

Поверхности, окрашенные полуматовой или глянцевой краской:

- Тщательно отшлифовать поверхность. Удалить образовавшуюся пыль.
- Нанести слой грунта ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Ранее окрашенная древесина:

- Предварительно удалите всю старую плохо держащуюся краску или лак.
- Зачистите поверхность наждачной бумагой. Удалите образовавшуюся пыль.
- Нанесите один слой ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL.

Ранее окрашенные обои и стеклохолст:

- Протестируйте поверхность на совместимость и адгезию на небольшом участке поверхности.
- Нанесите два слоя краски ARGILE BLANC PLAFOND.

Нанесение краски:

Тщательно вручную перемешайте краску перед нанесением.

Наносите краску ARGILE BLANC PLAFOND в два слоя с помощью кисти, валика или распылителя.

На гладких поверхностях, используйте валик с длиной ворса 6-8 мм. На минеральных стенах или фактурных поверхностях рекомендуется использовать полиамидный валик или микрофибру с ворсом – 10-12 мм.

При нанесении краски с помощью распылителя краску можно развести водой до 10% максимум.

При использовании кисти Вы получите красивый декоративный эффект (следы от кисти).

При нанесении валиком поверхность будет казаться более однородной.

Хранение и срок годности

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 1 год с даты производства. Дата производства указана на упаковке.

Техника безопасности при работе с краской:

Храните краску в недоступном для детей месте.

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о краске ARGILE BLANC PLAFOND.