

ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION

<u>Описание:</u>	ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION – вододисперсионный кроющий грунт для подготовки внутренних поверхностей стен и потолков к нанесению красок ARGILE на основе синтетического акрилового связующего: «ARGILE mat profond», «ARGILE mat velouté», «ARGILE laque mate» «ARGILE laque satinée intérieure» или «ARGILE satin couvrant».
<u>Назначение:</u>	Для внутренних работ.
<u>Тип поверхности:</u>	Пористые минеральные поверхности (различные виды штукатурок и шпатлёвок, гипсокартон).
<u>Область применения:</u>	Подходит для предварительной подготовки поверхностей стен и потолков внутри помещений.
<u>Преимущества:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Улучшает адгезию последующих слоев краски к основанию• Снижает впитывающую способность основания• Выравнивает цветовой фон основания• Снижает последующий расход краски
<u>Содержание летучих органических соединений:</u>	Максимально разрешенное – 30 г/л. Грунт ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION содержит – 1 г/л.
<u>Инструменты:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Кисть• Валик (полиамид или микрофибра, длина ворса 12 мм)• Распылитель
<u>Степень блеска:</u>	Бархатисто-матовый
<u>Плотность:</u>	1,45 кг/л
<u>Расход:</u>	1 л на 8-10м ² в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой поверхности.
<u>Время высыхания при t=20°C:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Сухой на ощупь - 2 часа.• Нанесение второго слоя – 8 часов.
<u>Условия окружающей среды для покрасочных работ:</u>	<ul style="list-style-type: none">• Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в пределах от +10 до +25°C.• Максимальная влажность воздуха – 60%.
<u>Разбавление:</u>	Грунт готов к использованию без разбавления. При нанесении грунта с помощью распылителя его можно развести водой до 5-10%.
<u>Очистка рабочих инструментов:</u>	Очистите использованный инструмент в чистой воде.
<u>Цвета и оттенки:</u>	Белый. Допускает колеровку в светлые и пастельные оттенки.
<u>Тара:</u>	Банки по 2,5; 5 и 10 л.

Подготовка поверхности:

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению грунта должны соответствовать техническим требованиям, указанным во французском стандарте DTU 59-1 и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура в окрашиваемом помещении должна быть в пределах от +10 до +25°C.

Грунт ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION следует наносить на поверхность, предварительно очищенную от грязи и пыли, обезжиренную (при наличии масляных пятен) и обработанную качественным грунтом глубокого проникновения, а также зачищенную наждачной бумагой для улучшения адгезии (в случае необходимости).

Новые поверхности.

Новые минеральные поверхности (различные виды шпатлевок, штукатурок, гипсокартон, неглазурованный кирпич, бетон и т.д.):

- Минеральные поверхности должны быть полностью высушены;
- Пористые и/или «мелящиеся» поверхности обработайте подходящим грунтом глубокого проникновения;
- Нанесите один слой грунта ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION, если основание очень сильно впитывает – разбавьте грунт на 5-10%.

Нанесение:

Тщательно вручную перемешайте грунт перед нанесением.

Наносите грунт ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION в один слой с помощью кисти, валика или распылителя.

На минеральных стенах или фактурных поверхностях рекомендуется использовать валик из микрофибры или полиамида с длиной ворса 10-12 мм. На слабо-впитывающих поверхностях и/или перед нанесением тонкослойных материалов (например ARGILE laque satinée intérieure), используйте валик из микрофибры или полиамида с длиной ворса до 6-7 мм.

При нанесении с помощью распылителя грунт можно развести водой до 5-10% максимум.

Хранение и срок годности

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 1 год с даты производства. Дата производства указана на упаковке.

Техника безопасности при работе с краской:

Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности.

Храните грунт в недоступном для детей месте.

При проведении покрасочных работ и до полного высыхания краски тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.

Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о грунте ARGILE SOUS COUCHE DE PREPARATION.